

Theater Rotterdam

locatie Schouwburg Kleine zaal:

Technische informatie

1. Algemene Gegevens

Adresgegevens Theater Rotterdam, locatie Schouwburg

Leveranciers/Artiesteningang	:	Mauritsstraat 6
Postcode	:	3012 CJ
Plaats	:	Rotterdam
Telefoon Algemeen	:	010-4044111
E-mail	:	ttc@theaterrotterdam.nl

Theater Rotterdam, locatie Schouwburg is een rookvrij gebouw dus geldt er een algemeen rookverbod. Het gebruik van rook(effecten) tijdens voorstellingen is mogelijk op aanvraag.

Voor informatie of vragen over de Kleine Zaal kunt u zich wenden tot:

Theatertechnische Coördinatie (010-4044133)	:	Sefton Geubbels & David Teekens ttc@theaterrotterdam.nl
--	---	---

De meest recente technische gegevens en tekeningen zijn ook te downloaden van onze website: tr.nl/techniek

De Kleine Zaal is een vlakke vloertheater en bevindt zich op de begane grond (peil 0). Het aantal stoelen bedraagt 135 (dans opstelling), met 1 extra rij 151 (toneel opstelling), met optioneel 2 extra rijen 167 (alleen op verzoek en in bijzondere gevallen).

Bereikbaarheid:

In de straat langs de schouwburg (Mauritsstraat) is parkeerruimte gereserveerd voor de decorwagen(s). De Kleine Zaal is direct vanaf de straat toegankelijk via de laad- en losdeuren.

Medewerkers van het gezelschap die met een personenauto of -bus komen kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder het Schouwburgplein (Hoogte MAX. 2,00 m). De parkeergarage is 24 uur per dag open. Korting op het parkeertarief is mogelijk bij reservering via internet: tr.nl/parkeren

Standaardtijden:

Begintijd	:	10:00 uur
Lunchtijd	:	12:30 – 13:00 uur
Einde middag	:	17:30 uur
Begin avond	:	19:00 uur
Aanvang voorstelling	:	
• avond	:	20:15 uur
• middag	:	15:00 uur

Werktijden kunnen in overleg worden aangepast.

2. Afmetingen

Speelvlak: diepte x breedte

- Met afstopping : 10,00 x 10,50 m
(tot voorrand tribune 12,00 m)
- Zonder afstopping : 10,00 x 12,00 m Zonder afstopping
(tot voorrand tribune 12,00 m)

Hoogte

- Vrije hoogte onder zaalbruggen : 5,16 m

Deuren

- Laad- en losdeuren : 1,90 m x 2,47 m (b x h)
- Kleinste doorgang naar kleedkamers : 1,00 m x 2,08 m (b x h)

Afstopping

- Rondom zwart middels gordijnrails.
- Aan de achterkant van elke lichtbrug kunnen poten gehangen worden middels een systeem van gordijnrails en wissels.
- Er is een witte horizon aanwezig (10,00 m x 5,80 m).

Vloer

- Houten zwevende vloer
- Balletvloer aanwezig in zwart/wit (d x b 12.00 x 12.00 m)
- Maximale vloerbelasting 300 kg/m²

3. Faciliteiten

Voor de kleine zaal zijn twee kleedkamers (± 19 m² en ± 15,5 m²) beschikbaar. Deze bevinden zich in de directe omgeving van het toneel. Beide kleedkamers zijn voorzien van een wastafel, douche/toiletruimte en voorzien van 2 lockers om waardevolle spullen in op te kunnen bergen.

Andere ruimten (Toneel Kleine Zaal = peil 0)

Timmerwerkplaats	peil 0
Artiestenfoyer	peil 1
Was/droogkamer (1 wasmachine & 1 droger)	peil 3

4. Licht

Lichtcomputer : MA lighting GrandMA 2
Dimmers : 108 x 3 kW MA lighting
 12 x 5 kW MA lighting

Dimmers kunnen aangestuurd worden via lichtcomputer van het gezelschap via DMX 512. Verdere DMX aansluitingen op alle noodzakelijke plaatsen.

Lichtarmaturen

Plano Convex Schijnwerpers

- 36 x Strand Cantata 1 kW

Fresnel schijnwerpers

- 10 x Desisti 1 kW
- 12 x Desisti 2 kW

Alle P.C – en Fresnel schijnwerpers zijn voorzien van barndoors.

Profielschijnwerpers

- 24 x Niethammer Enizoom 1 kW 18° – 38°
- 10 x Robert Juliat 613 1 kW 28° – 54°
- allen voorzien van iris

Diversen

- 12 st Strand mini-Iris asymmetrische Horizonbakken 1 kW
- 30 PAR64 230 volt. 1000 watt (CP62, CP61, CP60)
- 4 four bar PAR64 (CP62, CP61, CP60)

Alle kleurfilters van **LEE** zijn aanwezig in het theater.
Gebruik van bewegend (LED) licht en hazer in overleg.

5. Geluid

Mengtafel : Yamaha CL3

Standaard plaatsing mengtafel

In de zaal naast de cabine, achter de laatste rij stoelen.

Versterkers

- 4 x D&B D12

Luidsprekers

- 4 x D&B E12 (80 x 50 graden)
- 1 x D&B E12-D (110 x 50 graden)
- 4 x D&B B4 subs
- 2 x D&B E8 (+ D&B D12) te gebruiken als monitor of surround speakers

Overigen

- Alle andere apparatuur (monitoren, DI's, microfoons) op aanvraag en in overleg.

Geluidsspanning

- Toneel links en rechts (1 x 16 A)
- Toneel achter (1 x 16 A)
- Bruggen (1 x 16 A)
- Regiecabine en Geluidsplaats (1 x 16 A)

6. Video

Op aanvraag zijn projector, lenzen, projectieschermen, scaler en bekabeling beschikbaar.

- Epson EB-G7905u 7K projector.

7. Stroom

- Alle dimmeraansluitingen zijn voorzien van CEE-form-aansluitingen.

Krachtstroomaansluiting (Achter op toneel)

- 63 A CEE-Form (in de berging)
- 32 A CEE-Form (rechts achter op toneel)
- 32 A CEE-Form (brug links achter)

Schakelbare aansluitingen 220 V in de bruggen, in groepen van 3 te schakelen vanaf de regieplaats.

8. Rigging

- Er zijn 2 elektrische trekken achter de laatste brug en een transporttrek (dus niet geschikt voor changementen) tussen brug 3 en 4, maximale belasting 250 kg
- 8 elektische takels type Verlinde stagemaker (max 250 kg)
- Diverse lengtes staalkabel en ander hijsmateriaal in voldoende mate aanwezig.